

قفازات مقاومة للزيت
Heavy Duty Nitrile Coated Oil-Resistant Gloves

شديدة التحمل، مقاومة للماء بشكل مذهل، مقاومة للزيت

Extremely durable, amazingly waterproof, oil-resistant

خيارًا مثاليًا للأعمال مثل البناء

وصيانة الطرق السريعة والعمل في مجال البترول

A perfect choice for businesses like construction, highway maintenance and working in the oil industry

المواصفات الفنية
Technical Specifications

Description

PROTECTION SCOPE

This glove meets the essential requirements of the Personal Protective Equipment Regulation 2016/425.

This glove is designed against mechanical risks.

It is a category II product.

GENERAL REQUIREMENTS

Standard EN ISO 21420 : 2020

Dexterity : 5

Available size range: 8-11

The hand sizing system is based on hand circumference and hand length as defined in EN ISO 21420 Annex B table B.1

SPECIFIC REQUIREMENTS AND PERFORMANCE LEVELS

« X » indicates that the glove has not been submitted to the test or the test method appears not to be suitable for the glove design or material.

« 0 » indicates that the glove falls below the minimum performance level for the individual hazard.

Mechanical hazard EN 388:2016 + A1:2018

Protection offered	Performance levels
Abrasion resistance	4
Blade cut resistance	1
Tear strength resistance	1
Puncture resistance	2
Cut Resistance method (EN ISO 13997)	X
Impact Protection	N/A

The levels of performance have been measured on the palm.

TEST REPORTS

Laboratory	CTC	Other
EN ISO 21420 + innocuousness	S230504656_2; S230605276_1; S230504711_1 (BINDING); S230402978_1 (DMFu)	
EN 388	S230504656_2	



Mechanical hazard - EN 388:2016 + A1:2018



4 1 1 2 X

Levels of performance



الوصف

نطاق الحماية

يلبي هذا القفاز المتطلبات الأساسية لائحة معدات الحماية الشخصية 2016/425.

صمم هذا القفاز للحماية من المخاطر الميكانيكية.

إنه منتج من الفئة الثانية.

المتطلبات العامة

المعيار EN ISO 21420:2020

البراعة 5

نطاق المقاسات المتاحة: 8-11

يعتمد نظام تحديد مقاس اليد على محيط اليد وطولها كما هو محدد في الجدول B.1 من الملحق B للمعيار EN ISO 21420

المتطلبات الخاصة ومستويات الأداء

يشير X إلى أن القفاز لم يخضع للاختبار أو أن طريقة الاختبار تبدو غير مناسبة لتصميم القفاز أو مادته ،

يشير 0 إلى أن القفاز يقل عن الحد الأدنى لمستوى الأداء للخطر الفرعي. 0 *

الخطر الميكانيكي EN 388:2016 + A1:2018

مستويات الأداء	الحماية المقدمة
4	مقاومة التآكل
1	مقاومة القطع بالشفرة
1	مقاومة التمزق
2	مقاومة الثقب
X	طريقة مقاومة القطع (EN ISO 13997)
غير متوفر	الحماية من الصدمات

تم قياس مستويات الأداء على راحة اليد.

تقارير الاختبار

المختبر	CTC	أخرى
EN ISO 21420 + innocuousness	S230504656_2; S230605276_1; S230504711_1 (BINDING); S230402978_1 (DMFu)	
EN 388	S230504656_2	

XINGYAO

XY450

EN388

Lot: xxxxx



4112X

Size: 10

Custom-made and manufactured exclusively for (SALAMATAK) by:
Shandong Xingyao Labor Gloves Co., Ltd. Business Building No. 315,
Zhiluan Village, Gaomi Economic Development Zone, Gaomi City,
Weifang City, Shandong Province, CHINA